



Ø 330 mm  
Ø 13"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 1,12 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 1,12 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	1710	3,9	1009	1720	3,7	1015	0
2,5	1520	4,1	897	1600	3,8	944	0,1
5	1310	4,2	773	1370	4,0	808	0,2
7,5	1040	4,2	614	1040	4,0	614	0,3
10	690	4,0	407	800	4,0	472	0,4
12,5	450	4,1	266	490	3,9	289	0,5
15	0	4,0	0	0	3,8	0	0,6

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard  
✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.