



Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	suction / aspirante		blowing / soffiante		Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	CFM	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	CFM		
0	1580	932	1600	944	8,6	0
5	1340	791	1340	791	8,9	0,2
10	1170	690	1060	625	9,4	0,4
12,5	940	555	970	572	8,8	0,5
15	710	419	840	496	9,0	0,6
17,5	600	354	690	407	8,8	0,7
20	430	254	460	271	9,3	0,8
22,5	340	201	240	142	9,2	0,9
25	190	112	0	0	9,1	1
30	0	0	0	0	8,8	1,2

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.