



Ø 385 mm  
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 2,52 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 2,52 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version\* / Versione VLL\*



Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits  
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	2490	10,7	1469	2550	10,5	1505	0
2,5	2280	11,6	1345	2360	11,2	1392	0,1
5	2050	12,1	1210	2180	11,6	1286	0,2
7,5	1960	12,5	1156	2010	11,8	1186	0,3
10	1660	12,7	979	1640	12,2	968	0,4
12,5	1270	12,1	749	1310	12,3	773	0,5
15	970	11,6	572	1090	11,8	643	0,6
17,5	810	11,8	478	750	11,7	443	0,7
20	470	11,6	277	550	11,2	325	0,8
25	0	11,6	0	0	11,1	0	1

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

- ✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard
- ✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.